

## Hartmann Gully System für einschalige Flachdächer

(Senkrechter Abgang mit Aufstockelement, Warmdach, konventionell)

### Hartmann Gully Systeme bestehend aus:

1. Hartmann Dachgully aus glasfaserverstärktem Polyester
  - 1.1. Hartmann Dachgully senkrecht Stk. \_\_\_\_\_
    - isoliert
    - NW 80
    - NW 100
    - heizbar

Typ DGO - liefern und verlegen
  
2. Hartmann Aufstockelement
  - 2.1. Aufstockelement höhenverstellbar mit Lippendichtring liefern und einbauen Stk. \_\_\_\_\_
    - für Bitumen und Asphalt, Typ DGO-7010
    - mit PVC-Beschichtung für Sarnafil u.a., Typ DGO-7020
    - mit Sarnafil-T-Beschichtung, Typ DGO-7021
    - mit Sika-Hypalon-Beschichtung, Typ DGO-7022
    - mit Sand-Beschichtung für Beton, Typ DGO-7060
  - 2.2. Verlängerung zu Aufstockelement, Stk. \_\_\_\_\_  
Typ DGO-7030, liefern und einbauen
  
3. Siebringe, liefern und einbauen Stk. \_\_\_\_\_
  - 3.1.  Siebring 30 mm, Aluminium, Typ DGO-801 0
  - Siebring 60 mm, Aluminium, Typ OGO-8020
  - Siebring 90 mm, Aluminium, Typ DGO-8030
  
4. Laubfänge
  - 4.1. Laubfang aus Inox-Stahl, auf Siebringe passend, Stk. \_\_\_\_\_  
Typ DGO-8320, liefern und einbauen
  - 4.2. Flachsieb aus Inox-Stahl, auf Siebringe passend, Stk. \_\_\_\_\_  
Typ DGO-8210, liefern und einbauen

Bitte wählen Sie die gewünschten Produkte und geben Sie die gewünschte Stückzahl an.

Die Artikelbezeichnung für Typ DGO sind dem Preisblatt zu entnehmen.

